


Lastre per controsoffitti RIGITONE AIR

Modello: **12-20/66**



Lastre in gesso rivestito con decoro costituito da **foratura regolare rotonda** che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente che lavora in abbinamento alle perforazioni della lastra, in modo da ottimizzarne le prestazioni acustiche.




DATI TECNICI

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Tipi di bordo	Diritto	-
Spessore	12.5	mm
Dimensioni	1980x1188	mm
Peso	9.5	kg/m ²
Percentuale di superficie forata	20,2%	-
Superficie	Da verniciare in opera	
Resistenza all'umidità	RH 70	-
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0 secondo EN 13501-1	
Marcatura CE Conforme EN 14190		

Rigitone AIR	Prodotto additivato con minerali naturali che consente di purificare l'aria dell'ambiente in cui viene applicato.
Rigitone CLIMAFIT	Prodotto additivato con granulato di grafite che consente di ottenere un prodotto ad elevata conduzione termica da impiegare per migliorare l'efficienza di sistemi di riscaldamento o raffreddamento radianti (disponibile nello spessore di 10 mm)

Coefficiente di assorbimento acustico α_s

- Plenum 200 mm con lana minerale 50 mm
- Plenum 200 mm senza lana minerale



Milena, 13/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc