



TUT
TO
FILA
LI
SCIO

FOCUS PRODOTTI E SOLUZIONI

**Scegliere il giusto stucco
non è mai stato così facile.**

METTIAMO IL FUTURO IN COSTRUZIONE

70%

di prodotti realizzati
con materiali riciclati
fino al 70%

Rete tecnico-commerciale

250

professionisti
presenti in maniera
capillare sul territorio
italiano

1 prodotto su 4

non esisteva 5 anni fa

Obiettivo

**carbon
neutrality**

entro il 2050

90%

dei materiali prodotti
in Italia

- Design e innovazione
- Risparmio energetico
- Comfort termico e acustico
- Protezione dal fuoco
- Sicurezza e antisismica

Saint-Gobain, da oltre 355 anni leader
nella produzione di soluzioni per l'edilizia,
offre un'ampia scelta di materiali a basso
impatto ambientale realizzati per migliorare
la qualità della vita, rispettando il pianeta.





UNA GAMMA IN COSTANTE EVOLUZIONE.

Nuove formulazioni
ricche di migliorie,
prestazioni sempre al top.

Gli stucchi per giunti a marchio Gyproc si rinnovano!

Si unisce alla gamma un nuovo stucco in polvere ad alte prestazioni:

Gyproc EvoPlus Premium.

La linea **Gyproc EvoPlus**, nei quattro diversi formati in polvere da 30, 60, 120 e Premium, e nel formato in pasta, assicura ad ogni applicatore una **scorrevolezza** ancora superiore e una **lavorabilità migliorata**, per un'applicazione ottimale. Sperimenta l'eccellente qualità di finitura dei nuovi prodotti.

Raggiungi con Gyproc un nuovo livello di performance.


	Q1	Q2	Q3	Q4
Prodotti in polvere	EvoPlus 30-60-120 EvoPlus Premium	EvoPlus 30-60-120 EvoPlus Premium	EvoPlus 30-60-120 EvoPlus Premium	EvoPlus 30-60-120 EvoPlus Premium
Prodotti in pasta	Promix Premium	EvoPlus Pasta Promix Bianco Promix Premium	EvoPlus Pasta Promix Bianco Promix Premium	EvoPlus Pasta Promix Bianco Promix Premium

LIVELLO DI QUALITÀ SUPERFICIALE

Il livello di qualità superficiale dei giunti e di finitura delle lastre in gesso rivestito è disciplinato dalla norma UNI 11424, che definisce 4 livelli di qualità, consigliando la metodologia applicativa e i criteri per valutare il risultato.

Il livello di qualità finale desiderato dovrà essere stabilito in fase progettuale tenendo conto dei prodotti selezionati e delle condizioni di illuminazione dell'ambiente di lavoro.

LIVELLO DI QUALITÀ **Q1**



Descrizione

È indicato per superfici che non devono soddisfare richieste di finiture decorative

Applicazione

- Riempimento del giunto tra lastre in gesso rivestito con nastro di rinforzo ove previsto
- Copertura delle teste delle viti e delle imperfezioni
- Rimozione dello stucco in eccesso

Aspetto estetico

Sono ammesse alcune imperfezioni della superficie, come segni lasciati da spatole, solchi e creste

LIVELLO DI QUALITÀ **Q2**




È lo standard per ottenere la planarità tra la superficie del giunto e quella della lastra, in modo da fornire una continuità tra le due superfici

- Riempimento di base (Q1)
- Allargamento della fascia di stuccatura

Sono ammesse piccole imperfezioni della superficie, come segni lasciati dalle spatole

LIVELLO DI QUALITÀ **Q3**



Descrizione

È indicato per ottenere una qualità del giunto superiore


Applicazione

- Riempimento del giunto e finitura secondo il livello Q2
- Allargamento della fascia di stuccatura
- Esecuzione di un sottile velo di rasatura su tutta la superficie della lastra

Aspetto estetico

Non sono ammessi creste e solchi. Tuttavia, sotto l'effetto della luce radente possono rimanere visibili dei leggeri segni

LIVELLO DI QUALITÀ **Q4**



È lo standard qualitativo più elevato e prevede la copertura totale della lastra

- Riempimento del giunto e finitura secondo il livello Q3
- Rasatura completa della superficie delle lastre con adeguato materiale (spessore minimo > 1 mm)

Non sono ammessi creste e solchi o comunque deve essere ridotta al massimo la presenza di qualsiasi segno o traccia sulla superficie e sui giunti della parete

GUIDA ALL'ACQUISTO

			Gyproc EvoPlus 30	Gyproc EvoPlus 60
Tipologia di lastra	Tipologia di bordo	Tipologia	Polvere	Polvere
		Tempo di lavorabilità	30 minuti	60 minuti
Lastre in gesso rivestito	Assottigliato	Rete autoadesiva	✓	✓
		Carta microforata		✓
		Velo vetro	✓	✓
		Q1	✓	✓
		Q2	✓	✓
		Q3	✓	✓
		Q4	✓	✓
	Dritto	Carta microforata	✓	✓
		Velo vetro	✓ (solo testa testa)	✓ (solo testa testa)
		Q1	✓	✓
		Q2	✓	✓
		Q3	✓	✓
		Q4	✓	✓
Gyproc Rigitone® Activ'Air®	Dritto	Finitura: riempimento con pistola		

Legenda:

✓ Ideale ✓ Idoneo

Gyproc EvoPlus 120	Gyproc EvoPlus Premium	Gyproc Promix Premium	Gyproc Promix Bianco	Gyproc EvoPlus Pasta
Polvere	Polvere	Pasta	Pasta	Pasta
120 minuti	50 minuti	12-24 ore	4-8 ore	4-8 ore
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			
✓ (solo testa testa)	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
	✓			

SCHEDA PRODOTTO

Gyproc EvoPlus 30

Stucco in polvere per la stuccatura e la finitura di lastre in gesso rivestito. Versatile, copre tutte le fasi di stuccatura. **Tempo di lavorabilità: 30 minuti.**

VANTAGGI

	Adesione	● ● ● ○
	Scorrevolezza	● ● ● ●
	Elasticità	● ● ● ○
	Contrasto al ritiro	● ● ● ○
	Qualità di finitura	● ● ● ●
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Resistenza all'umidità	● ○ ○ ○
	Colore	Bianco puro



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q1, Q2, Q3, Q4**
- Tempo di lavorabilità: **30 minuti**
- Classe di reazione al fuoco: **A1**
- Preparazione veloce, **senza grumi**
- **Facile** e veloce da utilizzare
- Confezionamento: **sacco da 5 kg**

SCHEDA PRODOTTO

Gyproc EvoPlus 60

Stucco in polvere per la stuccatura e la finitura di lastre in gesso rivestito. Versatile, copre tutte le fasi di stuccatura. **Tempo di lavorabilità: 60 minuti.**

VANTAGGI

	Adesione	● ● ● ○
	Scorrevolezza	● ● ● ●
	Elasticità	● ● ● ○
	Contrasto al ritiro	● ● ● ○
	Qualità di finitura	● ● ● ●
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Resistenza all'umidità	● ○ ○ ○
	Colore	Bianco puro



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q1, Q2, Q3, Q4**
- Tempo di lavorabilità: **60 minuti**
- Classe di reazione al fuoco: **A1**
- Preparazione veloce, **senza grumi**
- **Facile** e veloce da utilizzare
- Confezionamento: **sacco da 5 kg e 10 kg**

SCHEDA PRODOTTO

Gyproc EvoPlus 120

Stucco in polvere per la stuccatura e la finitura di lastre in gesso rivestito. Versatile, copre tutte le fasi di stuccatura. **Tempo di lavorabilità: 120 minuti.**

VANTAGGI

	Adesione	● ● ● ○
	Scorrevolezza	● ● ● ●
	Elasticità	● ● ● ○
	Contrasto al ritiro	● ● ● ○
	Qualità di finitura	● ● ● ●
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Resistenza all'umidità	● ○ ○ ○
	Colore	Bianco puro



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q1, Q2, Q3, Q4**
- Tempo di lavorabilità: **120 minuti**
- Classe di reazione al fuoco: **A1**
- Preparazione veloce, **senza grumi**
- **Facile** e veloce da utilizzare
- Confezionamento: **sacco da 5 kg, 10 Kg e 25 Kg**

SCHEMA PRODOTTO

Gyproc EvoPlus Premium

Stucco in polvere ad alte prestazioni per la stuccatura e la finitura di lastre in gesso rivestito. La sua formula è composta da una **miscela di gesso ottimizzata con materiali sintetici e additivi speciali**. La sua **elevatissima elasticità** lo rende particolarmente idoneo per applicazioni difficili.

VANTAGGI

	Adesione	● ● ● ●
	Scorrevolezza	● ● ● ○
	Elasticità	● ● ● ●
	Contrasto al ritiro	● ● ● ●
	Qualità di finitura	● ● ● ○
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Resistenza all'umidità	● ● ● ●
	Colore	Bianco



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q1, Q2, Q3, Q4**
- Tempo di lavorabilità: **50 minuti**
- Classe di reazione al fuoco: **A1**
- Preparazione veloce con agitatore meccanico, **senza grumi**
- **Riempie fori** fino a 5 cm di ø
- Confezionamento: **sacco da 10 kg e 25 kg**

SCHEDA PRODOTTO

Gyproc EvoPlus Premium

Stucco multi-applicazione che garantisce una grande versatilità di impiego con il massimo delle prestazioni.



VANTAGGI



Q1-Q4: si adatta a svariate, diverse necessità di impiego. Dal riempimento del giunto fino alla rasatura completa sarà sempre al fianco dell'applicatore garantendo la massima qualità.



Versatile: impiegabile con qualsiasi tipo di lastra indipendentemente dallo spessore e dal peso. È in grado di riparare fori fino a 5 cm di diametro senza fessurazioni e ritiri.



Maggiore produttività: in parete asciuga più velocemente rispetto ad uno stucco standard, consentendo di ridurre i tempi tra un'applicazione e l'altra.



Elevatissima elasticità: ideale nei giunti difficili e di alta precisione come nei controsoffitti; perfetto per le stuccature della gamma Gyproc Rigitone® utilizzando il set di stuccatura dedicato.



Massimo contrasto al ritiro: la sua speciale formula assicura una facile e veloce chiusura del giunto, senza necessità di ripassare più volte.



Elevata resistenza in ambienti umidi: è possibile effettuare il trattamento dei giunti tra lastre Gyproc Glasroc® X e rasatura fino a Q4 in specifiche applicazioni orizzontali, e controsoffitto, in aree protette non direttamente esposte alle proiezioni dirette.



Carteggiabilità: risultato estetico impeccabile senza fatica.



Qualità dell'aria: bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC) nel massimo rispetto dell'ambiente.



Packaging sostenibile: il prodotto è disponibile in due formati, entrambi riciclabili al 100%: il sacco da 10 kg è realizzato con il 50% di plastica riciclata e il sacco da 25 kg con un'innovativa tecnologia che, a fronte delle medesime prestazioni di protezione del prodotto, elimina la necessità di avere la membrana protettiva di plastica.

SCHEMA PRODOTTO

Gyproc EvoPlus Pasta

Stucco pronto in pasta per la rasatura di lastre in gesso rivestito, calcestruzzo, muratura, intonaci e legno.

VANTAGGI

	Facilità di posa	● ● ● ●
	Scorrevolezza	● ● ● ○
	Qualità di finitura	● ● ● ○
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Applicazione	Manuale e airless
	Colore	Bianco puro



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q2, Q3, Q4**
- Essiccazione ad aria
- Classe di reazione al fuoco: **A2**
- **Pronto** all'uso
- **Facile** e veloce da utilizzare
- Confezionamento: **secchio da 20 kg**

SCHEDA PRODOTTO

Gyproc **Promix** Bianco

Stucco pronto in pasta ad alte prestazioni per la finitura di lastre in gesso rivestito. La sua formula è **composta da resine speciali** e consente una grande flessibilità di impiego.

VANTAGGI

	Facilità di posa	● ● ● ●
	Scorrevolezza	● ● ● ○
	Qualità di finitura	● ● ● ●
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Applicazione	Manuale e airless
	Colore	Bianco



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q2, Q3, Q4**
- Essiccazione ad aria
- Classe di reazione al fuoco: **A2**
- Pronto all'uso
- **Facile** e veloce da utilizzare
- Confezionamento: **secchio da 15 kg**

SCHEDA PRODOTTO

Gyproc Promix Premium

Stucco pronto in pasta ad alte prestazioni per la stuccatura e la finitura di lastre in gesso rivestito. La praticità di uno stucco in pasta per soddisfare tutte le fasi della stuccatura.

VANTAGGI


	Facilità di posa	● ● ● ●
	Scorrevolezza	● ● ● ○
	Qualità di finitura	● ● ● ○
	Carteggiatura	● ● ● ●
	Applicazione	Manuale e airless
	Colore	Bianco antico



CARATTERISTICHE

- Livello di finitura: **Q1, Q2, Q3, Q4**
- Essiccazione ad aria
- Classe di reazione al fuoco: **A2**
- Pronto all'uso
- **Facile** e veloce da utilizzare
- Confezionamento: **secchio da 20 kg**

TRATTAMENTO DEI GIUNTI



Condizioni ambientali

Assicurarsi di applicare il prodotto esclusivamente con temperature superiori a **5°C** ed inferiori a **35°C**. Temperature troppo rigide o molto calde potrebbero danneggiare lo stucco e compromettere la sua adesione e finitura finale.

Attrezzatura

L'attrezzatura scelta per la stuccatura e il secchio per l'impasto del prodotto devono essere perfettamente puliti. L'eventuale presenza di materiale indurito utilizzato in precedenza può pregiudicare la qualità generale della stuccatura.

Preparazione della superficie

Prima di ricevere lo stucco, la lastra in gesso rivestito deve essere planare, asciutta e priva di polvere. Le viti inoltre devono essere inserite circa un millimetro sotto la superficie della lastra.

Selezione dello stucco e nastro di armatura

Selezionare la tipologia di stucco e il nastro di rinforzo in base al risultato finale che si vuole ottenere. Sono disponibili tre tipi di nastri:



- **nastro a rete in fibra di vetro:** è pratico e semplice da applicare essendo dotato di un lato adesivo. Tra i nastri di armatura del giunto è quello che sviluppa la resistenza meccanica inferiore; necessita comunque di un primo strato di riempimento del giunto.



- **nastro in feltro di vetro:** ha uno spessore ridotto che lo rende particolarmente idoneo per essere applicato sui bordi dritti delle lastre; sviluppa una buona resistenza meccanica del giunto.



- **nastro in carta microforata:** è il nastro ideale per armare il giunto perché garantisce la resistenza meccanica più elevata; è ideale anche per gli angoli interni.

TUTTO FILA LISCIO

CON I NUOVI STUCCHI
PER GIUNTI GYPROC

Scopri com'è semplice effettuare **un'applicazione perfetta** con i nuovi prodotti **Gyproc EvoPlus** in polvere, nei formati **30, 60, 120 e Premium**, e in **pasta**.



Inquadra il QR code e scopri
nel video dimostrativo tutti
i benefici delle nuove formulazioni



**Fare la giusta scelta
per il tuo lavoro non è mai stato così facile!**

NOTE



SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.

Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com
www.gyproc.it