

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP- GyprocXP10BV-02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso)
GYPROC XP 10+20 BV, GYPROC XP 10+30 BV, GYPROC XP 10+40 BV, GYPROC XP 10+50 BV, GYPROC XP 10+60 BV, GYPROC XP 10+80 BV, GYPROC XP 10+100 BV.
L'identificazione del prodotto, data e ora di produzione sono stampate sul retro della lastra e data, ora e sito di produzione sull'etichetta.

2. Usi previsti:

Isolamento interno delle pareti

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A. – Attività Gyproc

Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano
Tel +39-02-61115.1
Fax +39-02-611192400
Web: www.gyproc.it



4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 per la reazione al fuoco in base a test di tipo
Sistema 4 di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione per tutte le altre proprietà

6 a. Norma armonizzata:

EN 13950 : 2014

Organismo notificato: LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi spa – n° 0987

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Saint-Gobain
Produits pour la Construction S.A.S.
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano · Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.gyproc.it
www.isover.it
www.it.weber
www.ecophon.it

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristica Essenziale	Prestazione	Norma Tecnica Armonizzata	
Reazione al fuoco - R2F	B-s1,d0	EN 13950 : 2014	
Resistenza a flessione - F	conforme		
Resistenza al vapore acqueo - μ	Vedi documentazione del produttore		
Resistenza termica - TR [$m^2 \cdot k/W$]	Gyproc XP 10+20 BV		0,67
	Gyproc XP 10+30 BV		0,95
	Gyproc XP 10+40 BV		1,25
	Gyproc XP 10+50 BV		1,51
	Gyproc XP 10+60 BV		1,80
	Gyproc XP 10+80 BV		2,26
	Gyproc XP 10+100 BV		2,90
Sostanze pericolose - DS	NPD		
Resistenza all'urto - $\rightarrow I$	Proprietà dipendenti dal sistema assemblato, non del prodotto stesso. Vedere documentazione del produttore		
Isolamento acustico per via aerea - R			
Assorbimento acustico - α			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Giampiero Proli - **Direttore Operations & Risorse Minerarie**

In Milano, addì 04/02/2020