

Gancio ortogonale per profilo a C 18/48



Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,8 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti a doppia struttura. L'inserimento nell'orditura metallica secondaria avviene per rotazione orizzontale, posizionando il prodotto all'interno della C del profilato; mentre il bloccaggio nell'orditura primaria avviene per schiacciamento dell'estremità dell'accessorio. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Spessore	0,8	mm	EN 10143
Reazione al fuoco	A1		
Portata	17,0	kg	

Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso /scatola
5200585629	Gancio ortogonale per profilo a C 18/48	17,0	1,40

Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una period-

ica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Dettagli tecnici

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.