



Gancio Prim 50 con molla



Prodotto costruito in acciaio temperato zincato spessore 0,7 mm a norma EN 10132-4 e acciaio zincato spessore 1,2 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti. L'inserimento nell'orditura metallica primaria, avviene per rotazione orizzontale, posizionando il prodotto all'interno della U del profilato insieme al pendino di regolazione. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Portata	234,4	kg	EN 997
Peso Scatola	3,40	kg	

Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso /scatola
5200585659	Gancio PRIM 50 con molla	234,4	3,40

Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una period-

ica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Dettagli tecnici

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.