Scheda tecnica

Gyproc per tubi a gomito G-KMFSG Ø 75 mm



UNI-EN 1366-3

Il collare Gyproc G-KMFSG è costituito da un guscio aperto a forma di U, in lamiera di acciaio zincato, contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura Normativa	
Guscio	Acciaio zincato		-
Contenuto	strisce di materiale intumescente a base grafitica		••••
Densità	630	Kg/m3	
Espansione libera	a 400°C in 15 min		

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900 www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com





Scheda tecnica

Gyproc per tubi a gomito G-KMFSG Ø 75 mm

Caratteristica	Valore	Unità di misura Normativa
Pressione	14 bar a 400 °C	
Punto di infiammabilità	non infiammabile	
Temperatura di reazione	250°C	

Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	Kg/scatola	Pezzi/scatola
5200878028	Collare per tubi a gomito G-KMFSG Ø 75 mm	0,6	1

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Campi d'Impiego

Il collare Gyproc G-KMFSG viene utilizzato per la protezione di tubazioni combustibili a gomito in attraversamento di strutture di compartimentazione (90°/45°), o comunque dove non è possibile applicare il collare tradizionale chiuso a 360° intorno alla tubazione. Campo di applicazione: solaio.

Modalità d'uso

La calotta semicircolare del collare KM-FSG viene fissata alla struttura di compartimentazione perfettamente aderente al gomito della tubazione da proteggere, tramite tasselli metallici. Fare aderire lungo la tubazione i due lati aperti del collare, fissandoli alla struttura di compartimentazione con tasselli metallici. La posa del collare è da effettuarsi solo sul lato inferiore della soletta.

Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.

Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili).

Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo che per la

manipolazione

Effetti acuti all'esposizione: nessuno

Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare

Frasi di rischio: nessuna Consigli di prudenza: nessuno

Documenti e certificati disponibili

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900 www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

