

Gyproc Gyptone® Big Curve Base 31 Activ'Air®



EN 14190



Lastre in gesso rivestito con superficie liscia non forata, che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo curvo. Ideali per la realizzazione di fasce di compensazione o zone non forate in controsoffitti curvi, sono facilmente integrabili con le altre lastre Gyptone® Big Curve.



Qualità estetica

Grazie alla sua finitura liscia, il prodotto consente di realizzare nel controsoffitto delle zone non forate. La decorazione in opera delle lastre Big permette ai progettisti di scegliere le combinazioni di colori più adatte alle esigenze.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Gyptone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse B-s1,d0).



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Gyptone contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



Facilita' di manutenzione

I prodotti Gyptone possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi. I prodotti possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

Gyproc Gyptone® Big Curve Base 31 Activ'Air®

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	2 bordi assottigliati		
Spessore	6,5	mm	
Dimensioni	1200x2400	mm	
Peso	6,5	kg/m ²	
Tipo di foratura	Nessuna foratura		
Superficie	Da verniciare in opera		
Resistenza all'umidità	RH 90		
Classe di reazione al fuoco	B-s1, d0		EN 13501-1

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte.

Destinazione d'uso

Le lastre Gyptone Big Activ'Air sono adatte alla realizzazione di controsoffitti acustici monolitici, per superfici di grandi dimensioni (compresa l'applicazione a parete), in ambienti interni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. Grazie alle loro caratteristiche i prodotti sono consigliati per: hotel (hall ingresso, sale riunioni, ecc.), uffici, centri direzionali, locali commerciali e per il tempo libero, sale conferenze, auditorium, cinema, teatri, musei

Documenti e certificati disponibili

DOP: GYP 14190-5-v2

<https://www.gyproc.it/products/continui-lastre/gyproc-gyptone-big-curve-base-31-activair>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.