

# Gyproc GyQuadro A1



## Qualità estetica

I pannelli modulari con finitura liscia sono caratterizzati da un'omogenea riflessione della luce e contribuiscono ad aumentare la luminosità degli ambienti in cui sono installati.



## Comfort acustico

I pannelli in gesso rivestito permettono di ottenere elevate prestazioni di attenuazione laterale (isolamento acustico tra locali adiacenti). Tali prestazioni possono essere ulteriormente aumentate inserendo dell'isolante in lana minerale nel plenum.



## Comportamento al fuoco

Grazie al suo speciale rivestimento, il prodotto è caratterizzato da un'eccellente reazione al fuoco (Euroclasse A1, incombustibile) e da una resistenza al fuoco REI 120.



## Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



## Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



## Facilità di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



## Facilità di manutenzione

I pannelli GyQuadro A1 possono essere facilmente puliti con un aspiratore o un panno umido. È anche possibile ridecorarli, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.



EN 14190

Pannelli in gesso rivestito con finitura di colore bianco naturale, caratterizzati da reazione al fuoco in A1. Trovano applicazione nell'edilizia non residenziale, nei locali in cui sono richiesti materiali in Euroclasse A1 (ad es. vie di esodo).

## Gyproc GyQuadro A1

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	A		
Spessore	9,5	mm	
Dimensioni	600x600	mm	
Peso	7,5	kg/m <sup>2</sup>	
Tipo di foratura	Nessuna foratura		
Superficie	Liscia uniforme in colore bianco		
Resistenza all'umidità	RH 90		
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Resistenza al fuoco	REI 120		
Riflessione della luce	Coefficiente di riflessione della luce: 80 % - Luminosità: 90,5 % ± 0,5.		
Colore	Bianco uniforme naturale		

**Pulizia e rinnovo**

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore o un panno umido, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte.

**Destinazione d'uso**

I pannelli GyQuadro A1 sono adatti a tutti i casi nell'edilizia pubblica in cui siano richiesti materiali in Euroclasse A1: corridoi, spazi di passaggio, vie di fuga, ecc.

**Documenti e certificati disponibili**

DOP: GyQuadroA1-02

<https://www.gyproc.it/products/ispezionabili-pannelli/gyproc-gyquadro-a1>

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151  
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.