

Scheda tecnica

Gyproc Rivestimento condotte aria G-KMFC 120



UNI-EN 1366-1

Il rivestimento Gyproc G-KMFC 120 è costituito da un tessuto esterno per elevate temperature da 400 gr/mq, grezzo su un lato e alluminizzato sull'altro. Il compound è costituito da un doppiostrato di feltro biosolubile ecologico per le elevate temperature da 128 kg/mc, da un foglio di carta ceramica, il tutto ribordato da un filo rinforzato in kevlar.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Guscio	tessuto in fibra grezzo di colore bianco/tessuto in fibra alluminizzato da 400 gr/m ²		
Contenuto	feltro in fibra biosolubile ecologica da 128 kg/mc carta ceramica da 1 mm		
Densità	5	Kg/m ²	
Temperatura di utilizzo	fino a 550°/600°C		

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Scheda tecnica

Gyproc Rivestimento condotte aria G-KMFC 120

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Spessore	nominale 30 mm ± 5%		

Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	m2/rotolo	Rotoli/pallet
5200878148	Rivestimento condotte aria G-KMFC 120	6	15

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Milano, 03-2020

Scheda tecnica

Gyproc Rivestimento condotte aria G-KMFC 120

Campi d'Impiego

Il rivestimento Gyproc G-KMFC 120 è utilizzato per la protezione dal fuoco di canalizzazioni dell'aria.

Modalità d'uso

Rivestire l'impianto da proteggere con Gyproc G-KM FC 120 e fissarlo con del filo metallico. Ogni tratto longitudinale di rivestimento va sovrapposto per 50/150 mm. La sovrapposizione perimetrale dovrà essere di circa 100/600 mm proporzionalmente allo sviluppo del rivestimento. Le giunzioni vanno protette con nastro di alluminio adesivizzato Gyproc G-KMALU TAPE. A ogni sovrapposizione il rivestimento va ulteriormente fissato con cinghie di tenuta in tessuto Gyproc G-KMCGH.

Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.

Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto contatto di prodotti commestibili).

Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo che per la manipolazione

Effetti acuti all'esposizione: nessuno

Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare

Fraasi di rischio: nessuna

Consigli di prudenza: nessuno

Documenti e certificati disponibili

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939

Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

