



Gyproc Rasocote 5 plus Activ'Air®

Rasante bianco a base gesso naturale e calce idrata con tecnologia di purificazione dell'aria Activ'Air®.



CE EN 13279-1

Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1

DESCRIZIONE

Rasante premiscelato a base gesso naturale emidrato ventilato di elevata purezza, inerti calcarei micronizzati e additivi specifici. E' dotato della tecnologia di purificazione della qualità dell'aria Activ'Air®. Per uso interno.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Applicazione su intonaci base gesso e cemento
- Permette di realizzare finiture perfettamente lisce
- Colore bianco
- Tecnologia Activ'Air® brevettata, migliora la qualità dell'aria riducendo le sostanze chimiche presenti

MODALITÀ APPLICATIVE

Sottofondi base gesso e lastre di gesso rivestito- Strato di Gyproc Rasocote 5 PLUS Active Air

Sottofondi base cemento - Strato di Gyproc Rasocote 5 PLUS Active Air con sottofondo sufficientemente stagionato

CICLO APPLICATIVO

- 1- Lamare il sottofondo fino a renderlo sufficientemente ruvido
- 2- Rasare la superficie trattata con più passate fino ad ottenere una superficie speculare

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Spessore compreso un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Idoneo a ricevere pitture all'acqua
- Non è idoneo ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati
- Evitare successive applicazioni su Gyproc RASOCOTE 5 PLUS Activ'Air® indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.