



Gyproc Stuccopan

Adesivo bianco a base gesso per blocchi in gesso e latero-gesso.



CE EN 12860

Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso

DESCRIZIONE

Adesivo bianco a base gesso per blocchi in gesso e laterogesso. Per uso interno.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile da applicare, polvere pronta all'uso
- Elevato potere adesivo
- Applicazione manuale

DESTINAZIONE D'USO

Assemblaggio di blocchi per pareti divisorie. Uso in interni.

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.
Classe di reazione al fuoco	A1	
Granulometria	< 0,2 mm	
Quantità di acqua per kg di polvere	65.0	%
Adesione al substrato	> 0,35	
Acqua di impasto	65.0	%
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito)	1100	
Tempo di lavorabilità	200 minuti	
Peso del sacco/secchio	25 kg	
Peso specifico in polvere	700	

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

MODALITÀ APPLICATIVE

Blocchi in gesso e laterogesso Strato di Stuccopan direttamente sulla superficie da incollare

CICLO APPLICATIVO

- 1- Impastare con miscelatore meccanico fino al raggiungimento della consistenza desiderata
- 2- Riempire i giunti con la cazzuola e sovrapporre il pannello di giunzione
- 3- Utilizzare l'eventuale fuoriuscita di Prodotto per finire la parete

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.