

Gyproc Viprimer

Primer a base di resine in emulsione acquosa.



DESCRIZIONE

Preparatore di sottofondo a base acqua per intonaci e prodotti di finitura. E' ideale per applicazione su intonaci a base calce-cemento, gesso, lastre di gesso rivestito, pannelli in fibrocemento e blocchi in cemento cellulare. Può essere utilizzato come promotore di adesione e fissativo.

Aspetto: liquido colore azzurro chiaro

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso e facile da applicare
- Applicazione a pennello e a rullo
- Regola l'assorbimento d'acqua dei sottofondi
- Uniforma l'asciugamento degli intonaci premiscelati a base gesso e a base calce-cemento
- Contrasta la fuoriuscita di efflorescenze

DESTINAZIONE D'USO

Adatta per regolare l'assorbimento d'acqua dei sottofondi, uniformare l'asciugamento degli intonaci premiscelati a base gesso, contrastare la fuoriuscita di efflorescenze e migliorare l'adesione di intonaci isolanti su superfici lisce in cemento o lamiera preverniciata

CARATTERISTICA	VALORE
Resa metrica teorica	0,04 gr/m ²
Durata	18 mesi
Colore	Azzurro chiaro
Consumo medio quando diluito	1:2= 0,090 lt/m ² 1:3= 0,050 lt/m ² 1:4= 0,045 lt/m ²
Aspetto	Liquido lattiginoso

MODALITÀ APPLICATIVE

Superfici lisce in cemento o lamiera preverniciata - Come promotore di adesione: diluire 1 parte di Gyproc VI-PRIMER più 1-2 parti d'acqua pulita

Intonaci premiscelati base gesso e calceceamento - Come fissativo: diluire 1 parte di Gyproc VIPRIMER con 2-5 parti d'acqua pulita in funzione del grado di assorbimento dei sottofondi

CICLO APPLICATIVO

Come promotore di adesione: applicare Gyproc Viprimer a pennello o a rullo. L'applicazione dell'intonaco deve essere effettuata su Gyproc VIPRIMER ancora bagnato

Come fissativo: applicare Gyproc Viprimer a pennello o a rullo. Dopo l'applicazione aspettare 4 ore prima di intonacare

ULTERIORI DETTAGLI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE

- Conservare a temperatura > +5°
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +30 °C
- Non applicare su supporti in fase di distacco o particolarmente sfarinati

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.