



Pendino con piega a V

Accessorio metallico costituito da un filo di acciaio zincato conforme alla EN 13964, da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti continui e modulari. Il pendino è disponibile nella versione con occhiello diritto e con piega a V. Il prodotto è utilizzabile con strutture metalliche a T, molle doppie ed in generale negli accessori con molla di aggancio. Il fissaggio al solaio avviene mediante tassello con terminale di aggancio idoneo.

Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Normativa</u>
Materiale	Acciaio zincato DX51D+Z		
Coating	Z100		
Diametro	4	mm	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Portata	50,0	kg	EN 997
Classe di durabilità	Classe B		

Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso /scatola	Diametro	Dimensione A
5200585630	Pendino piega a V 4x1000 mm	50,0	10,40	4	1000
5200585633	Pendino piega a V 4x2000 mm	50,0	20,40	4	2000
5200585636	Pendino piega a V 4x500 mm	50,0	5,30	4	500

Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Dettagli tecnici

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.