



Sospensione con molla per profilo a C 27/48

EN 13964

Prodotto costruito in acciaio temperato zincato spessore 0,7 mm a norma EN 10132-4 e acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti. L'inserimento nell'orditura metallica primaria, avviene per rotazione orizzontale, posizionando il prodotto all'interno della C del profilato. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Materiale	Acciaio zincato		
Spessore	1	mm	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Portata	25,0	kg	EN 997

Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso /scatola
5200585626	Sosp. con molla per profilo a C 27/48	25,0	3,70
5200585610	Susp. PRIM 50 pendino con molla	25,0	3,20

Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Dettagli tecnici

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.