



## Staffa registrabile 50x120 mm

EN 13964

Prodotto costruito in acciaio zincato di spessore 1 mm, conforme alla norma UNI EN 10143 ed UNI EN 10346, da utilizzarsi nella costruzione di contropareti e controsoffitti in gesso rivestito, con distanziamento base profilato-parete da 30 a 120 mm. Si utilizza fissando la staffa ai profilati metallici mediante l'utilizzo di viti per struttura metallica. La parte in eccedenza delle estremità della staffa va piegata verso la parete. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 13964.

### Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Materiale	Acciaio zincato DX51		
Spessore	1	mm	EN 10143
Reazione al fuoco	A1		
Portata	40,0	kg	

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso /scatola	Dimensione A
5200646668	Staffa registrabile 50-120 mm	40,0	5,00	120
5200585581	Staffa registrazione cm 50x120	40,0	3,40	120

## Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

## Dettagli tecnici

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 61151  
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.