



Sospensione con molla per profilo a C 27/48

Prodotto costruito in acciaio temperato zincato spessore 0,7 mm a norma EN 10132-4 e acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti. L'inserimento nell'orditura metallica primaria, avviene per rotazione orizzontale, posizionando il prodotto all'interno della C del profilato. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA		NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Applicazione		-	controsoffitto	-
Spessore	Molla	EN 10143:2006	0,8	mm
	Gancio	EN 10143:2006	1	mm
Peso		-	3,70	kg/confezione
Confezionamento		-	100	pezzi/scatola

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Milano, 27/01/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.