



Staffa Registrabile 50x120 mm

Prodotto costruito in acciaio zincato di spessore 1 mm, conforme alla norma UNI EN 10143 ed UNI EN 10346, da utilizzarsi nella costruzione di contropareti e controsoffitti in gesso rivestito, con distanziamento base profilato-parete da 30 a 120 mm.

Si utilizza fissando la staffa ai profilati metallici mediante l'utilizzo di viti per struttura metallica. La parte in eccedenza delle estremità della staffa va piegata verso la parete.

Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 13964.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Tipo	UNI EN 13964:2007	Staffa registrabile	-
Applicazione	-	contropareti controsoffitti	-
Spessore	UNI EN 10143:2006	1	mm
Dimensioni	-	50x120	mm
Peso	-	5,80	kg/confezione
Reazione al fuoco	UNI EN 13964:2007	Classe A1	-
Carico Ammissibile	UNI EN 13964:2007	< 958 N = 97,68 kg	N - kg
Durabilità	UNI EN 13964:2007	Classe B	-
Confezionamento	-	100	pezzi/scatola

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Milano, 08/02/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.