

# Viti da interno Gyproc Aquaroc punta a chiodo

Le viti da interno Aquaroc punta chiodo sono viti autofilettanti per le lastre cementizie Aquaroc ed in generale per il fissaggio di lastre su profili metallici con spessore fino a 0,8 mm.

Le viti da interno Aquaroc hanno la testa svasata e una porzione di filetto con avvolgimento inverso sotto la testa per facilitarne l'alloggiamento nella lastra. Le viti sono sottoposte ad un trattamento superficiale che ne migliora la resistenza all'ossidazione e le rende idonee per essere installate in aree umide.

Sono fornite in scatole da 500 pcs/cad, ogni confezione contiene un inserto.

CE Mark  
EN 14566:2008+A1 2009

## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Descrizione punta	Punta chiodo		
Diametro	3,9	mm	EN 14566
Capacità di foratura	0,8	mm	
innesti tipo Phillips	PH2		
Tipologia	TSN		EN 14566
Trattamento superficiale	1000 h		EN 14566
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 14566

## Dimensioni

## Documenti e certificati disponibili

DOP:

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

