



Viti Punta a Chiodo



Le Viti Punta a Chiodo sono viti autofilettanti per lastre in gesso rivestito, con testa a trombetta e impronta Philips. Sono realizzate in acciaio al carbonio e sono sottoposte ad un trattamento protettivo di fosfatizzazione per aumentare la resistenza alla corrosione. Le viti sono conformi alla norma EN 14566. Il prodotto è confezionato in scatole ognuna delle quali contiene un inserto.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Descrizione punta	Punta chiodo		
Tipologia	TMN		EN 14566
Trattamento superficiale	Fosfatate nere		EN 14566
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 14566

Dimensioni

Prodotto	Dimensioni (mm)		Confezionamento	
	Lunghezza	Diametro	Scatole / box	Pezzi / scatola
Punta chiodo 25	25	3,5	16	1000
Viti Aquaroc punta chiodo da interno 25 mm	25	3,9		

Prodotto	Dimensioni (mm)		Confezionamento	
	Lunghezza	Diametro	Scatole / box	Pezzi / scatola
Punta chiodo 35	35	3,5	8	1000
Viti Aquaroc punta chiodo da interno 41 mm	41	3,9		
Punta chiodo 45	45	3,5	8	1000
Punta chiodo 55	55	3,5	8	500
Punta chiodo 70	70	4,2	8	500
Punta chiodo 80	80	4,2	8	500

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Lastre in gesso rivestito

Documenti e certificati disponibili

DOP: DoP-VitiPuntaChiodo_Trapano-02

https://www.gyproc.it/dichiarazione_prestazione_dop/56/DoP-VitiPuntaChiodo_Trapano-02.pdf

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.