

Viti Punta a Trapano

Viti autoperforanti idonee per il fissaggio delle lastre su profili metallici per cartongesso (spessore max 0,8 mm), hanno la testa a trombetta con impronta Philips. Sono realizzate in acciaio al carbonio e sono sottoposte ad un trattamento di fosfatazione. Le viti sono conformi alla norma EN 14566. Le viti sono confezionate in scatole ognuna delle quali contenente un inserto.

CE Mark
EN 14566:2008+A1 2009

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Descrizione punta	Punta trapano		
Diametro	3,5	mm	EN 14566
Capacità di foratura	0,8	mm	
innesti tipo Phillips	PH2		
Tipologia	TSD		EN 14566
Trattamento superficiale	Fosfatate nere		EN 14566
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 14566

Dimensioni

Documenti e certificati disponibili

DOP: DoP-VitiPuntaChiodo_Trapano-02

https://www.gyproc.it/dichiarazione_prestazione_dop/56/DoP-VitiPuntaChiodo_Trapano-02.pdf

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

