# Controparete Gyproc CP.AVV 1x15 F - XLAM

Fornitura e posa in opera di controparete Gyproc CP.AVV 1x15 F - XLAM avvitata su parete in pannelli di legno XLAM dello spessore di 100 mm, realizzata con:
- Numero 1 lastra di gesso rivestito Gyproc Fireline 15 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 15 mm di spessore, del peso di 13 kg/mq, in Euroclasse A2-s1,d0 di reazione al fuoco.

Le lastre Gyproc saranno fissate in aderenza con viti autoperforanti fosfatate in acciaio Gyproc, poste ad interasse massimo di 250 mm in direzione verticale e di 600 mm in direzione orizzontale.
I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso Gyproc EvoPlus, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre a vista saranno rasate con Gyproc Rasocote 5 Plus Activ'Air® o Gyproc EvoPlus Pasta per una migliore finitura della parete.
La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:
- SOSTENIBILITÀ – VOC: Classe A+
- POTERE FONOISOLANTE: Rw = 38 dB
- RESISTENZA AL FUOCO: REI 120.