

Controparete incollata Gyproc CP.I Habito® Clima Activ'Air® 13+var.

Fornitura e posa in opera di controparete incollata Gyproc CP.I Habito® Clima Activ'Air® 13+var., dello spessore totale variabile, realizzata con:

- Numero 1 lastra di gesso accoppiata Gyproc Habito® Clima Activ'Air® 13 nel numero di 1 lastra. Sono costituite da una lastra di tipo speciale in gesso rivestito, con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro (tipo DI secondo UNI EN 520) e con assorbimento d'acqua ridotto (tipo H1 secondo UNI EN 520) - tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica e un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità - accoppiata sulla faccia non a vista con un pannello in lana di vetro 4+, idrorepellente, prodotto in Italia con almeno l'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria. Faccia a vista con speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca, che permette di agevolare le operazioni di finitura. Le lastre Gyproc Habito® Clima Activ'Air® sono in Euroclasse A2-s1,d0. La tecnologia Activ'Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria degli ambienti interni. La lastra sarà incollata tramite collante a base gesso Gyproc MAP3: in corrispondenza di dove si andrà a disporre le plote, preventiva stesura di strisce di collante reso più liquido, spalmato sulla superficie del pannello in lana di vetro in modo da impregnarlo in modo corretto; a indurimento avviato, disposizione delle plote di collante a base gesso Gyproc MAP3 e applicazione delle lastre accoppiate alla parete; valutare un'eventuale successivo ulteriore vincolo meccanico con opportuno tassello in nylon, sulla base dell'esigenza dello specifico cantiere (ad esempio pareti molto alte, elevato spessore del pannello in lana di vetro, ecc.).

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso Gyproc EvoPlus, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre a vista saranno rasate con Gyproc Rasocote 5 Plus Activ'Air® o Gyproc EvoPlus Pasta per una migliore finitura della parete.

La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:

- POTERE FONOISOLANTE: $R_w = 56$ dB Habito Clima Activ'Air® 13+20.
- POTERE FONOISOLANTE: $R_w = 60$ dB Habito Clima Activ'Air® 13+40.