Controparete Gyproc CP.S 65/50 LR F - XLAM

Fornitura e posa in opera di controparete Gyproc CP.S 65/50 LR F dello spessore totale di 65 mm, su parete in pannelli di legno XLAM dello spessore di 100 mm, realizzata con:
- Numero 1 lastra di gesso rivestito Gyproc Fireline 15 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 15 mm di spessore, del peso di 13 kg/mq, in Euroclasse A2-s1,d0 di reazione al fuoco.
- Struttura metallica Gyproc Gyprofile con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico, antifingerprint, composta da profili metallici in lamiera d'acciaio zincato Z100 da 0,6 mm di spessore: guide orizzontali ad U Gyprofile da 50 mm solidarizzate meccanicamente a pavimento e a soffitto mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm; montanti verticali a C Gyprofile da 50 mm, posti ad interasse massimo di 600 mm; collegati alla muratura retrostante mediante staffe poste ogni 1000 mm; nastro monoadesivo o biadesivo Gyproc in polietilene espanso a cellule chiuse su tutto il perimetro della struttura metallica al fine di eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni attraverso le strutture dell'edificio.
- Strato di materiale isolante in lana di roccia Isover UNI dello spessore di 40 mm, da inserire nell'intercapedine tecnica tra i montanti della struttura metallica.

Le lastre Gyproc saranno fissate in aderenza con viti autoperforanti fosfatate in acciaio Gyproc, poste ad interasse massimo di 250 mm in direzione verticale e di 600 mm in direzione orizzontale.
I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso Gyproc EvoPlus, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre a vista saranno rasate con Gyproc Rasocote 5 Plus Activ'Air® o Gyproc EvoPlus Pasta per una migliore finitura della parete.
La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:
- SOSTENIBILITÀ – VOC: Classe A+
- POTERE FONOISOLANTE: Rw = 55 dB
- RESISTENZA AL FUOCO: REI 120.