

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
*ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011*

**n° DoP- GyprocXP10-02**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso)  
GYPROC XP 10+20, GYPROC XP 10+30, GYPROC XP 10+40, GYPROC XP 10+50, GYPROC XP 10+60, GYPROC XP 10+80, GYPROC XP 10+100.

L'identificazione del prodotto, data e ora di produzione sono stampate sul retro della lastra e data, ora e sito di produzione sull'etichetta.

**2. Usi previsti:**

Isolamento interno delle pareti

**3. Fabbricante:**

**Saint-Gobain Italia S.p.A. – Attività Gyproc**

Via Ettore Romagnoli, 6

20146 Milano

Tel +39-02-61115.1

Fax +39-02-611192400

Web: [www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)

**4. Mandatario:**

*Non applicabile*



**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 3 per la reazione al fuoco in base a test di tipo

Sistema 4 di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione per tutte le altre proprietà

**6 a. Norma armonizzata:**

EN 13950 : 2014

Organismo notificato: LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi spa – n° 0987

**6b. Documento per la valutazione europea:**

*Non applicabile*

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Soggetta ad attività di direzione  
e coordinamento di Saint-Gobain  
Produits pour la Construction S.A.S.  
Via Ettore Romagnoli, 6  
20146 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza  
Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)  
[www.isover.it](http://www.isover.it)  
[www.it.weber](http://www.it.weber)  
[www.ecophon.it](http://www.ecophon.it)

## 7. Prestazioni dichiarate

Caratteristica Essenziale	Prestazione	Norma Tecnica Armonizzata	
Reazione al fuoco - R2F	B-s1,d0	EN 13950 : 2014	
Resistenza a flessione - F	conforme		
Resistenza al vapore acqueo - $\mu$	Vedi documentazione del produttore		
Resistenza termica - TR [ $m^2 \cdot k/W$ ]	Gyproc XP 10+20		0,67
	Gyproc XP 10+30		0,95
	Gyproc XP 10+40		1,25
	Gyproc XP 10+50		1,51
	Gyproc XP 10+60		1,80
	Gyproc XP 10+80		2,26
Gyproc XP 10+100	2,90		
Sostanze pericolose - DS	NPD		
Resistenza all'urto - $\rightarrow I$	Proprietà dipendenti dal sistema assemblato, non del prodotto stesso. Vedere documentazione del produttore		
Isolamento acustico per via aerea - R			
Assorbimento acustico - $\alpha$			

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

*Non applicabile*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Giampiero Proli - **Direttore Operations & Risorse Minerarie**

In Milano, addì 04/02/2020