

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

20/06/2014
Rev. 2
Pagina 1 di 4

GYQUADRO

Il Regolamento Europeo sulle sostanze chimiche n° 1907/2006 (REACH), in vigore dal 1 Giugno 2007, richiede che siano redatte Schede di Sicurezza (MSDS) solo per sostanze e miscele/preparati classificati come pericolosi.

I pannelli, ai sensi del Reg. REACH, si configurano come "articoli"; per questo tipo di manufatti l'unica prescrizione è quella di fornire al cliente informazioni sull'eventuale presenza di sostanze ad alto grado di pericolosità (sostanze SVHC, Substances of Very High Concern), pertanto le Schede di Sicurezza in 16 punti e conformi a quanto prescritto dal Reg. 453/2010 non sono legalmente richieste; inoltre non tutti i punti del documento richiesto per le miscele sono applicabili agli articoli.

Al fine di rispettare le prescrizioni normative e di fornire ai propri clienti le informazioni adeguate per garantire una manipolazione e un utilizzo sicuro, Saint Gobain PPC Italia S.p.A. fornisce la presente *Scheda Informativa sulla Sicurezza*, utilizzando comunque lo schema in sedici punti e lasciando in bianco le sezioni non applicabili.

1. Identificazione del prodotto e della società

Denominazione del prodotto

GYQUADRO

ACTIV'AIR

A1

PVC

PVC ASEPTA

Società

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano

Tel +39 02 61115.1

e-mail: sdsPPC@saint-gobain.com

2. Identificazione dei pericoli

La polvere generata nell'utilizzo del prodotto, in particolare dalle operazioni di taglio o levigatura, può irritare gli occhi (in caso di proiezione), l'apparato respiratorio e la pelle.

Il velo di vetro che riveste il pannello GyQuadro A1 è fabbricato con filamenti di vetro di diametro superiore a 3 µm; tali fibre non raggiungono il tratto respiratorio inferiore e non hanno pertanto la possibilità di causare malattie polmonari. Nell'utilizzo del prodotto si possono generare polveri che potrebbero provocare casi di irritazione meccanica (prurito) ed in casi estremamente rari, allergia.

Il manufatto non presenta rischi particolari per l'ambiente, fatto salvo il rispetto delle raccomandazioni dei successivi cap. 12 e 13.

3. Composizione e informazioni sugli ingredienti

La gamma GyQuadro è costituita da pannelli modulari in gesso rivestito, caratterizzati da diversi tipi di finitura: carta, velo vetro, PVC o PVC asettico.

Il prodotto non contiene sostanze SVHC (*Informazione ai sensi del Reg. 1907/2006 – REACH, Art. 33*).

**SCHEDA INFORMATIVA SULLA
SICUREZZA**20/06/2014
Rev. 2
Pagina 2 di 4**GYQUADRO****4. Misure di pronto soccorso**

Contatto con gli occhi	nel caso di contatto con gli occhi non strofinare, sciacquare immediatamente, abbondantemente e a lungo con acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
Contatto con la pelle	lavare la parte interessata con acqua e sapone, senza sfregare.
Inalazione	In caso di esposizione ad elevata concentrazione di polvere, portarsi in ambiente non inquinato.
Ingestione	in caso di ingestione sciacquare la cavità orale con abbondante acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.

5. Misure di pronto soccorso

Contatto con gli occhi	nel caso di contatto con gli occhi non strofinare, sciacquare immediatamente, abbondantemente e a lungo con acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
Contatto con la pelle	lavare la parte interessata con acqua e sapone.
Inalazione	In caso di esposizione ad elevata concentrazione di polvere, portarsi in ambiente non inquinato.
Ingestione	in caso di ingestione sciacquare la cavità orale con abbondante acqua. Tenere il paziente sotto osservazione. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

6. Misure antincendio

Prodotto non combustibile e non comburente, ma gli imballi possono bruciare. Tutti i mezzi di estinzione sono adatti, osservando le normali procedure antincendio.

Classi di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1:

GYQUADRO ACTIV'AIR:	classe A2, s1-d0
GYQUADRO A1:	classe A1, s1-d0
GYQUADRO PVC:	classe B, s1-d0
GYQUADRO PVC ASEPTA:	classe B, s1-d0

7. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Precauzioni individuali	se necessario, predisporre mezzi di protezione individuali. Vedere cap. 8.
Precauzioni ambientali	raccogliere l'eventuale polvere con aspirazione a secco, prima che entri in eventuali circuiti di acque di scarico o in corpi d'acqua superficiali.
Metodi di pulizia	aspirazione a secco con trattamento in ciclo chiuso delle polveri recuperate.

8. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione	Evitare la dispersione della polvere durante il taglio o la levigatura del prodotto. Mantenere l'ambiente ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e l'inalazione delle polveri. Usare le corrette tecniche per la manipolazione manuale, in relazione alla dimensione ed al peso.
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, su un piano fermo e stabile.

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

20/06/2014
Rev. 2
Pagina 3 di 4

GYQUADRO

9. Controllo dell'esposizione / protezione individuale

Si raccomanda agli operatori di essere provvisti di mezzi protettivi quali:

occhi	occhiali a maschera (UNI EN 166) durante taglio, levigatura o nel trasporto al di sopra della testa
mani	guanti per evitare il contatto prolungato o ripetuto
pelle	indumenti da lavoro (tute)
apparato respiratorio	maschere antipolvere (UNI EN 149) se la concentrazione di polvere nell'aria è eccessiva e crea disturbo.

10. Proprietà fisiche e chimiche

stato fisico	lastre solide piane con bordi dritti, di varie lunghezze e spessori
colore	bianco sulla faccia a vista e marroncino sul retro con cuore di colore bianco
odore	inodore
temp. di fusione	il gesso –principale costituente- sopra 700°C si decompone in CaO, SO ₃ , CO ₂
proprietà esplosive/comburenti	non esplosivo e non comburente
massa volumica	700 – 900 kg/m ³

10. Stabilità e reattività

Stabilità	Il rispetto delle modalità di conservazione menzionate al § 7 garantisce una buona stabilità.
Condizioni da evitare	Non lasciare i pannelli a contatto con l'acqua e l'umidità
Materie da evitare	Non si conoscono restrizioni riguardo materiali incompatibili.
Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno.

11. Informazioni tossicologiche

Inalazione	la polvere può irritare il sistema respiratorio e della gola e provocare tosse.
Contatto con gli occhi	la polvere negli occhi può causare irritazione.
Ingestione	può irritare e causare malessere

12. Informazioni ecologiche

Ecotossicità	Il prodotto è stabile e non è conosciuto alcun effetto ecotossico. Usare secondo la buona pratica lavorativa, evitando le dispersioni nell'ambiente.
Mobilità	Non attinente
Persistenza e degradabilità	il prodotto non è biodegradabile.
Potenziale di bioaccumulo	Dati non disponibili.

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

20/06/2014
Rev. 2
Pagina 4 di 4

GYQUADRO

13. Considerazioni sullo smaltimento

Smaltire in conformità alla normativa vigente.

Se non contaminato, può essere smaltito come CER 17 08 02 "materiali da costruzione a base gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01**".

Smaltire in conformità alla normativa vigente.

14. Informazioni relative al trasporto

Il prodotto non rientra in alcuna classe di pericolo per il trasporto di merci pericolose e non è, quindi, sottoposto ai relativi regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada), RID (per ferrovia), IACO/IATA (via aria).

15. Informazioni sulla regolamentazione

Normativa di riferimento:

Reg. 19772006/CE – REACH

Reg. 1272/2008/CE – CLP (GHS)

16. Altre informazioni

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. La Società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose che possono derivare da un uso improprio delle conoscenze riportate nel presente documento.

La scheda non sostituisce, ma integra, i testi e le norme che regolano l'attività dell'utilizzatore.

L'utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l'uso che farà del prodotto.