



Botola di ispe- zione antincen- dio per contro- soffitto REI 120

La botola isp. antincendio per controsoffitto REI 120 si compone di un profilo brevettato in acciaio ad alta resistenza meccanica con spessore 10/10. Il telaio è ottenuto da un unico foglio di lamiera che viene tagliato, piegato, sagomato, perforato, assemblato e, solo successivamente, zincato, a garanzia di una migliore qualità e durata nel tempo. Il telaio, così preparato, viene completato con una lastra in cartongesso antincendio Gyproc FIRELINE 15, da 15 mm di spessore, in classe DF secondo UNI EN 520, in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0. Le botole sono a pianta quadrata disponibili in diverse misure, su richiesta si forniscono anche misure personalizzate. In caso di botole rettangolari, l'apertura è sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato in fase di ordine. Il sistema è coperto da certificazione solo per botole con vano di dimensioni massime pari a 400x400 mm².

Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Normativa</u>
Spessore	15	mm	

Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Peso /scatola	Dimensione A
5200670802	Botola per controsoffitti REI 120 200x200	1,30	200
5200585778	Botola per controsoffitti REI 120 300x300	2,30	300
5200669788	Botola per controsoffitti REI 120 400x400	3,55	400

Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Dettagli tecnici

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.