

# Gancio distanziale in Zn-Mg per profili a C 27/48

Prodotto costruito in acciaio, spessore 1 mm, con rivestimento in zinco-magnesio (Zn-Mg) ad alta resistenza alla corrosione, conforme alla norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti e/o contro-pareti, con distanziamento profilato-parete di 5 mm. L'inserimento nell'orditura metallica avviene per slittamento, premendo il prodotto contro il profilato. Disponibili sia nella versione con foro passante con diametro 7 mm o foro filettato con filettatura M6. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

CE Mark  
EN 13964:2007

## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Spessore	1	mm	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Portata	560,0	kg	EN 997

## Dimensioni

Per l'installazione si consiglia di usare un normale avvitatore con regolatore di coppia montato e con velocità massima di 2500 rpm

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

## Documenti e certificati disponibili

DOP:

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

