



## Gancio distanziale per profili a C 18/48-27/48



Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti e/o contropareti, con distanziamento profilato-parete di 5 mm. L'inserimento nell'orditura metallica avviene per slittamento, premendo il prodotto contro il profilato. Disponibile sia con foro passante con diametro 6.3 mm o foro filettato con filettatura M6 . Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

### Caratteristiche Tecniche

| Caratteristica    | Valore | Unità di misura | Normativa |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|
| Spessore          | 1      | mm              | EN 10143  |
| Reazione al fuoco | A1     |                 |           |
| Portata           | 20,0   | kg              |           |

## Versioni disponibili

| Codice     | Descrizione  | Carico massimo | Peso /scatola |
|------------|--|----------------|---------------|
| 5200585597 | Gancio distanziale per prof. a C 18/48 - 27/48 con foro 6 mm         | 20,0           | 2,50          |
| 5200585601 | Gancio distanziale per prof. a C 18/48 - 27/48 con foro filettato M6 | 20,0           | 2,50          |

## Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati. È opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

## Dettagli tecnici

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151  
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.