

# Scheda tecnica

## Gyproc External Profile Zn-Mg montanti e guide controsoffitto



Gyproc External Profile Zn-Mg sono profili ideali da applicare in ambienti particolarmente umidi grazie allo speciale rivestimento costituito principalmente da Zinco e Magnesio. Il rivestimento in Zn-Mg garantisce anche una migliore protezione dei bordi di taglio. I profili specifici per lastre in gesso rivestito sono ottenuti per profilatura e sono conformi alla Normativa UNI 14195. La qualità della lamiera e il grado di rivestimento sono conformi alla normativa UNI 10346 (classificazione: DX51D+ ZM).

### Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Tipologia acciaio	DX51D		EN 10346
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 14195
Spessore	0,6	mm	EN 10143
Classe di rivestimento protettivo	ZM 120		EN 10346

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



## Scheda tecnica Gyproc External Profile Zn-Mg montanti e guide controsoffitto

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Tensione di snervamento	300	N/mm <sup>2</sup>	EN 10143
Tolleranza sullo spessore	± 0,07	Mm	UNI 14195
Tolleranza sulla lunghezza	± 4	mm	UNI 14195

### Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	Lunghezza mm	Kg / fascio	Pz/fascio	mt/fascio
5200759277	External Profile Zn-Mg Montante 27/48 0,6	3000	27x48x27	0,55	8
5200695215	External Profile Zn-Mg Montante 27/48 0,6	4000	27x48x27	0,55	8
5200695219	External Profile Zn-Mg Guida 30/28/30 0,6	3000	30x28x30	0,48	10

#### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



## Campi d'Impiego

Gli articoli della gamma Gyproc External Profile Zn-Mg montanti e guide controsoffitto vengono utilizzati nei sistemi costruttivi a secco Gyproc Glasroc® X e Aquaroc per la realizzazione di controsoffitti a secco per l'esterno.

## Modalità d'uso

Gyproc Gyproc External Profile Zn-Mg montanti e guide parete vengono utilizzati in combinazione con le lastre sviluppate per applicazione in esterno. Il rivestimento Zn-Mg è 4 volte più resistente alla ruggine rossa rispetto al normale acciaio zincato e fornisce maggiore protezione sui bordi dei profili rispetto al rivestimento in Aluzinc.

## Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

**Stoccaggio:** Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

## Documenti e certificati disponibili

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

