



Gyproc Viti Glasroc® X

EN 14566

Viti autofilettanti con punta chiodo ad alta resistenza alla corrosione, ideali per il fissaggio delle lastre in gesso fibrorinforzato Gyproc Glasroc® X, su profili metallici di spessore fino a 0,8 mm. Le viti sono conformi alla norma armonizzata EN 14566.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Diametro	3,9	mm	EN 14566
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 14566

Dimensioni

Prodotto	Dimensioni (mm)		Confezionamento	
	Lunghezza	Diametro	Scatole / box	Pezzi / scatola
Viti Glasroc® X 25_2	25	3,9		
Viti Glasroc® X 35_2	35	3,9		

Documenti e certificati disponibili

DOP: DoP-Viti GlasrocX-03

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.