

## Gyproc Gyptone® Base 31 Activ'Air®

Gyptone® Activ'Air® rappresenta una combinazione di design e proprietà tecniche che ne fanno un sistema ineguagliabile in termini di resa estetica ed acustica.



**CE** Norma



### Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti un aspetto originale ed elegante. L'elevata qualità della finitura dei pannelli fornisce una soluzione esteticamente unica.



### Comfort acustico

I prodotti con elevata superficie forata hanno ottime prestazioni di assorbimento acustico. Il tipo e la disposizione dei fori influenzano tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



### Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Gyptone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



### Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



### Tecnologia Activ'Air®

L'esclusivo sistema Activ'Air® permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente.



### Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni anche in presenza di periodici aumenti di umidità.



### Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



### Facilita' di manutenzione

I prodotti Gyptone possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi e possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

CARATTERISTICA	VALORE	NORMATIVA
Dimensioni	600x600	
Tipo di foratura	Nessuna	
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0	EN 13501
Riflessione della luce	80%	
Brillantezza	Da 5 a 9 secondi	
Colore	Bianco NCS 0500 = RAL 9010	

## PULIZIA E RINNOVO

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere polvere o macchie di sporco. E' possibile ridecorarli utilizzando pittura a base acquosa, applicata con un pennello a rullo a setole corte.

## DESTINAZIONE D'USO

I pannelli Gyptone Activ'Air sono adatti alla realizzazione di controsoffitti modulari ispezionabili, in ambienti interni in cui l'umidità relativa non superi il 90%. Grazie alle loro caratteristiche i prodotti sono consigliati per scuole, uffici, locali commerciali, ospedali, case di cura

## DOCUMENTI E CERTIFICATI DISPONIBILI

Documenti e certificati disponibili

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.