

Gyproc Lisaplac 15

Lastra speciale in gesso rivestito in classe di reazione al fuoco A1, costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da carta dal bassissimo potere calorifico superiore.



DESCRIZIONE

Lastra speciale in gesso rivestito in classe di reazione al fuoco A1 (EN 520 - tipo A), costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da carta dal bassissimo potere calorifico superiore. La lastra è impiegata negli ambiti soggetti a stringenti prescrizioni normative per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta una reazione al fuoco A1.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Classe di reazione al fuoco A1
- Facilità di posa

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Tipo	A		EN 520
Colore superficie a vista	White #FFFFFF		
Bordo longitudinale	Bordo assottigliato		
Bordo longitudinale	Assottigliato	mm	EN 520
Bordo trasversale	Dritto testa-testa	mm	EN 520
Range lunghezza	3000	mm	
Larghezza della lastra con tolleranza	1200 (0 -4)	mm	EN 520
Fuori squadra	≤ 2.5	mm/m	EN 520
Peso	11,9 ± 5%	kg	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501
Carico di rottura a flessione trasv. (misurato)	≥ 250 N	N	EN 520
Carico di rottura a flessione long. (misurato)	≥ 650 N	N	EN 520
Spessore della lastra con tolleranza	15 (+0,5 -0,5)		EN 15283
Peso per m2	11.8	kg/m ²	
Colore superficie non a vista	Grigio		

MARCATURA DELLA SUPERFICIE NON A VISTA

Gyproc Lisaplac 15 - CE - Tipo A - A1 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

DOCUMENTI E CERTIFICATI DISPONIBILI

https://www.gyproc.it/dichiarazione_prestazione_dop/122/DoP_LA_Lplac_V1.pdf

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.