

Gyproc Viti Aquaroc da esterno

Viti autoperforanti da esterno per sistemi Aquaroc



DESCRIZIONE

Gyproc Viti Aquaroc da esterno sono viti autoperforanti punta trapano progettate per il fissaggio di lastre in cemento alleggerito Gyproc Aquaroc su profili metallici con spessore compreso tra 0,8 e 2 mm. Dotate di testa svasata piana con ribordatura e frese sotto testa, garantiscono un alloggiamento ottimale nella lastra. Il trattamento superficiale Ruspert Silver 1000 h conferisce un'elevata resistenza all'ossidazione, rendendole ideali per ambienti umidi e applicazioni esterne. Conformi alla norma EN 14566, che definisce le specifiche e i metodi di prova per gli elementi di fissaggio nei sistemi a secco.

VANTAGGI

- Alta resistenza alla corrosione grazie al trattamento Ruspert Silver 1000 h
- Ideali per ambienti umidi e applicazioni esterne
- Facile installazione con punta autoperforante e frese sotto testa
- Compatibili con profili metallici da 0,8 a 2 mm
- Confezione pratica con inserto incluso.

Gyproc Viti Aquaroc da esterno

CARATTERISTICA	VALORE	NORMATIVA
Classe di reazione al fuoco	A1	EN 14566

Prodotto	Dimensioni (mm)		Confezionamento	
	Lunghezza	Diametro	Scatole / box	Pezzi / scatola
Viti Aquaroc da esterno 4,2x31 PT	31		0	0
Viti Aquaroc da esterno 4,2x41 PT	41		0	0

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.