



Gancio ortogonale per profilo a C 18/48

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,8 mm a norma EN 10143 e EN 10346 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti a doppia struttura. L'inserimento nell'orditura metallica secondaria avviene per rotazione orizzontale, posizionando il prodotto all'interno della C del profilato; mentre il bloccaggio nell'orditura primaria avviene per schiacciamento dell'estremità dell'accessorio. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Applicazione	-	controsoffitto	-
Spessore	EN 10143:2006	0,8	mm
Peso	-	1,40	kg/confezione
Confezionamento	-	100	pezzi/scatola

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Milano, 27/01/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.