Pendino antivibrante

Prodotto costruito in filo di acciaio zincato spessore 3,9 mm a norma EN 10025 accoppiato ad una membrana in gomma termoplastica a norma UNI 4916, UNI 6065 ed UNI 5640-65 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti fonoisolanti. Il sistema permette lo scollegamento meccanico tra accessorio e superficie di fissaggio. Il fissaggio dell'accessorio avviene per inserimento nei ganci con molla per ottenere la quota desiderata; mentre il posizionamento a soffitto avviene tramite tassello metallico inserito nell'occhiolo con piega a 90° e diametro interno di 6 mm. Il prodotto è conforme alla norma EN 13964.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA		NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M.
Applicazione		-	**Controsoffitti**	-
Lunghezza		-	**250-500-750-1000**	mm
Diametro		EN 10025:2005	**3,9**	mm
Peso	**L 250**		**1,70**	kg/confezione
	L 500		**3,40**	kg/confezione
	L 750		**5,10**	kg/confezione
	L 1000		**6,80**	kg/confezione
Confezionamento		-	**50**	pezzi/scatola

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Milano, 27/01/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.