



Viti per lastre ad alta densità

CE EN 14566:2008+A1 2009

Viti autofilettanti ottimizzate per il fissaggio delle lastre ad alta densità su profili metallici per cartongesso (spessore max 0,6 mm), con testa a trombetta e impronta Philips. Sono realizzate in acciaio al carbonio e sono sottoposte ad un trattamento protettivo di zincatura con rivestimento di spessore minimo 5µm per aumentare la resistenza alla corrosione. La testa della vite dispone di bordature affilate per incidere la lastra e permetterne l'affondamento completo nel supporto; inoltre il corpo della vite è dotato di un filetto a doppio principio con porzione rovesciata sotto testa per assicurare una avvitatura rapida e un serraggio efficace. Le viti sono conformi alla norma EN 14566.

Caratteristiche Tecniche

<u>Caratteristica</u>	<u>Valore</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Normativa</u>
Descrizione punta	Punta chiodo		
Diametro	4,2	mm	EN 14566
Tipologia	TUN		EN 14566
Trattamento superficiale	Zincate - Classe 48 h		EN 14566
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 14566

Dimensioni

Prodotto	Dimensioni (mm)		Confezionamento	
	Lunghezza	Diametro	Scatole / box	Pezzi / scatola
Viti per lastre ad alta densità 32 mm	32	4,2		1000
Viti per lastre ad alta densità 42 mm	42	4,2		1000
Viti per lastre ad alta densità 50 mm	50	4,2		500

Documenti e certificati disponibili

DOP: DoP-VitiLastreAltaDensità-01

https://www.gyproc.it/dichiarazione_prestazione_dop/210/DoP-VitiLastreAltaDensit%C3%A0-01.pdf

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.