

Controsoffitto per corridoi Gyproc Doga Gyptone® Line 8 Activ'Air®

Fornitura e posa in opera di controsoffitto per corridoi in doghe di gesso rivestito Gyptone Line 8 Activ'Air® costituito dagli elementi sottoelencati:

- Doghe in gesso rivestito preverniciato in colore bianco opaco satinato con foratura lineare 6x95 mm Gyptone® Line 8 Activ'Air® da 10 mm di spessore, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, resistenza all'umidità RH 70, riflessione della luce del 70% e indice di brillantezza 5-9 secondo EN ISO 2813. I pannelli sono dotati della tecnologia Activ'Air® che permette ai pannelli di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria.

- Struttura metallica costituita da profili autoportanti a T rovescio da 24 mm, in lamiera d'acciaio zincato di colore bianco, posti ad interasse 300 mm. I profili portanti sono inseriti nei profili perimetrali a doppia L, solidarizzati meccanicamente alle pareti mediante accessori di fissaggio ogni 300 mm.

La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:

- Sostenibilità – VOC: Classe A+
- Indice di assorbimento acustico:
 - $\alpha_w = 0,60$ – plenum 200 mm senza lana minerale