

Controsoffitto modulare Gyproc CS.P GYQUADRO Activ'Air®

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare Gyproc CS.P GyQuadro Activ'Air® pendinato, realizzato con:

- Pannelli di gesso rivestito a bordo dritto Gyproc GyQuadro Activ'Air® di dimensione 600 x 600 mm e 9,5 mm di spessore, del peso di 7,5 kg/mq, in Euroclasse A2-s1,d0, resistenza all'umidità RH 90 e riflessione della luce del'82,5%. I pannelli saranno posati su struttura a vista della serie Linetec Plus T24 da 24 mm a T rovescio, in lamiera d'acciaio zincato da 0,4 mm di spessore e montanti a maglia modulare di dimensione 600 x 600 mm. I profili saranno opportunamente inseriti in guide ad L orizzontali, installate sulle pareti lungo il perimetro del controsoffitto. Il profilo portante, posto ad interasse di 1200 mm sarà pendinato ogni 1200 mm, (600 mm nel caso sia richiesta protezione dal fuoco) e perpendicolarmente ad esso sarà installato il profilo primario, con interasse di 600 mm. Il profilo secondario, perpendicolare al precedente, sarà posto ad interasse di 600 mm. La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:

- RESISTENZA AL FUOCO: REI 120 (*prestazione valida con interasse dei pendini pari a 600 mm*).